

MURALE ELECTRIQUE

ELYTHERM

4,2 à 36 KW



FABRICATION

- Corps de chaudière en acier calorifugé ST 3712
- Jaquette métallique laquée au four
- Thermo-plongeurs en inox AISI 321

INSTALLATION

- Prévoir un espace de 400 mm au-dessus de la chaudière pour pouvoir démonter les résistances

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Manothermomètre
- Soupape de sécurité
- Circulateur
- Vase d'expansion 10 litres
- Purgeur automatique
- Pressostat eau
- Aquastat 2 étages avec système de blocage
- Protection du tableau de commande par disjoncteur

▶▶ LES + +

- Facilité d'installation et d'utilisation
- Possibilité de jumelage avec chaudière fioul, gaz ou bois-charbon pour un confort bi-énergie

ELYTHERM	09	15	22	28	36
Puissance (kW)	4,2/5,6/7/8,4	7,2/9,6/12/14,4	16,8/19,2/21,6	24/26,4/28,8	30/32/34/36
Tension compatible (V)	220 V mono 380 V tri + neutre	220 V mono 380 V tri + neutre	380 V tri + neutre	380 V tri + neutre	380 V tri + neutre
Contenance primaire (l)	13	13	13	13	13
Ø Tuyauterie chauffage	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pression de service (bar)	3	3	3	3	3
Température maximum eau de chaudière (°C)	85	85	85	85	85
Hauteur (mm)	763	763	763	763	763
Largeur (mm)	442	442	442	442	442
Profondeur (mm)	332	332	332	332	332
Vase d'expansion (l)	10	10	10	10	10
Poids (kg)	46	46	46	46	46
Code	CLEL09THERM	CLEL15THERM	CLEL22THERM	CLEL28THERM	CLEL36THERM