

SOLAIRE

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Pack bi-énergies
renouvelables
Economies d'énergie
Confort sanitaire optimal
Régulation intégrée


NOUVEAUTÉ
DEVILLE THERMIQUE



CT-SUN II

PRODUCTION D'EAU CHAUDE
SANITAIRE

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
APPOINT PAR POMPE
A CHALEUR AIR/EAU



Pack 1 à 2 personnes

CT-SUN2 A

1 Capteur CS001 de 2,5 m²

(Structure aluminium anodisé, plaque de captation en cuivre ou titane Ti604, soudures ultrasons.)

Certification Solar Keymark : UNI EN 12975-1-2:2006

CETHI2 300 E

Caractéristiques voir page 90

Potence équipée

(Manomètre, soupape, record solaire)

Vase d'expansion 18 litres solaire

Groupe de sécurité téflonné

Fluide caloporteur prêt à l'emploi

(-18°C sanitaire, 2 bidons de 20 litres)

Module de pompage solaire isolé monovoie 3/4"

(Vanne sphérique brisée à 3 voies, régulateur de débit, clapet anti-retour (démontable), groupe de sécurité 6 bar avec manomètre, sondes de températures)

Support toiture pour 1 capteur (tuiles rondes)

(Pour autres supports nous consulter)

Pack 3 à 4 personnes

CT-SUN2 B

2 Capteur CS001 de 2,5 m²

(Structure aluminium anodisé, plaque de captation en cuivre ou titane Ti604, soudures ultrasons.)

Certification Solar Keymark : UNI EN 12975-1-2:2006

CETHI2 300 E

Caractéristiques voir page 90

Potence équipée

(Manomètre, soupape, record solaire)

Vase d'expansion 24 litres solaire

Groupe de sécurité téflonné

Fluide caloporteur prêt à l'emploi

(-18°C sanitaire, 3 bidons de 20 litres)

Module de pompage solaire isolé monovoie 3/4"

(Vanne sphérique brisée à 3 voies, régulateur de débit, clapet anti-retour (démontable), groupe de sécurité 6 bar avec manomètre, sondes de températures)

Support toiture pour 2 capteurs (tuiles rondes)

(Pour autres supports nous consulter)

CT-SUN2

Prix (€ H.T.)
dont Ecotaxe (€ H.T.)

Code

A

5 790,00
3,34

CTSUN2A

B

6 990,00
3,34

CTSUN2B