



### Caractéristiques

Dimensions : L 88 x P 50 x H 240 à 270 cm

Taille des bûches : 63 cm

Tiroir cendrier

Porte fonte avec façade plein verre

Double grille de combustion fonte

Raccordement mixte arrière et dessus

Diamètre de la buse : 18 cm int

Hauteur du sol à l'axe de la buse : 125 à 155 cm

Peinture époxy haute résistance

Poids : 195 kg

### Points forts

**Technologie DM3 : haute performance**

**Rendement : > 75 %, économie**


**Taux d'émission de CO : < 0,3 %**

**Feu continu : autonomie plus de 10 h**

**Soufflerie 2 vitesses thermostatées :  
diffusion rapide de la chaleur**

**Façade verre**

**Bûcher latéral et invisible avec 2 portes**





### **Pose ultra simple**

Notice simple et claire, raccordement identique à celui d'un poêle.

### **Pas d'isolation à prévoir**

Triple isolation par lames d'air ventilées.

Eurus peut être adossée directement contre un mur sans travaux supplémentaires.

### **Combustion DM3 et vitre propre**

Véritable chauffage écologique, la technologie DM3 respecte l'environnement en maîtrisant la combustion assurant ainsi une faible consommation de bois.

### **Eligible aux aides publiques**

Crédit d'impôt, TVA à 5,5 %, Aide de l'ANAH, Eco-prêt à taux zéro.

### **Normes de sécurité et d'environnement**

Eurus intègre toutes les contraintes les plus strictes des différentes réglementations.

### **Habillage modulaire réglable en hauteur**

De 2,4 à 2,7m sous plafond. Raccordement mixte.

### **Grande vision du feu**

Rendement élevé allié à une large vision du feu.

### **Esthétique épurée avec façade plein verre**

Peinture époxy, facilité d'entretien.

### **Diffusion d'air chaud**

Assurée par un ventilateur tangentiel à forte pression statique, 2 vitesses thermostatées.



### **Bûcher fermé**

Réserve de bois latérale et invisible fermée par 2 portes situées de chaque côté, propreté assurée.

