


CALDERA DE ACERO COMBUSTIBLES SÓLIDOS (LEÑA) Y LIQUIDOS (GASÓLEO)

GAMA DOMÉSTICA

- Consta de dos hogares independientes. Uno para leña y el otro para gasóleo.
- Las características de la parte de leña son similares a la serie LASIAN CLX (pag 14).
- Cuerpo construido en acero de alta calidad.
- Sistema de evacuación de gases de las dos cámaras de combustión en una única conexión para la chimenea exterior.
- Gran versatilidad de funcionamiento:
 - Funcionamiento sólo leña.
 - Funcionamiento sólo gasóleo.
 - Funcionamiento mixto.
- El funcionamiento en modalidad MIXTA se concibe para los casos en los que la demanda de calor supera la capacidad de la energía calorífica que aporta el hogar de leña. En estos casos, de forma automática, entra en funcionamiento el quemador de gasóleo ajustándose a la demanda de la instalación.
- Con un completo cuadro de mandos permite integrar las maniobras de un circulador externo, el quemador de gasóleo y el termostato ambiente. Asimismo dispone de:
 - Interruptor general y de funcionamiento de bomba de la instalación (no incluida en el suministro).
 - Interruptor marcha/paro de funcionamiento del quemador.
 - Termostatos de trabajo y de seguridad.
 - Visualización de la presión y la temperatura del agua en la caldera y el bloqueo del quemador.



2 cámaras de combustión
con 1 única salida de chimenea



SOLIDOS



GASOIL



SIMULTANEAMENTE
SOLIDOS + GASOIL



MODELO	CÓDIGO	POTENCIA ÚTIL		LONGITUD L T	LONGITUD L	LONGITUD TRONCOS	VOLUMEN AGUA litros	Peso Kg.
		kW	kcal/h					
CMX 26	1800	26	22.360	1140	792	640	106	371
CMX 36	1801	36	30.960	1330	982	830	134	432
CMX 46	1802	46	39.560	1520	1172	1020	161	492